

Power

Alpha APX2 Series

Non-Standby Power Supply



- > Zařízení pro vnitřní a vnější instalace.
- > Kompletní řešení napájení linkových vedení, spolehlivý zdroj napájení.
- > Universální systém upevnění pro stožáry, zdi a instalace ve skříních.
- > Proudově limitovaný výstup s ochranou proti zkratu.
- > Standardním řešením je výstup napájení pro kabel nebo svorkovnici.

Napájecí zdroj APX2 Série je vyvinut pro aplikace v telekomunikačních sítích tam, kde je požadavek na kompaktní řešení nezálohovaného napájení. APX zdroj je konstruován na bázi fero-rezonátorového transformátoru s plnou funkcí regulace a ochrany proti rušení a špičkám na síti. Zdroj je vybaven systémem kontroly velikosti výstupního proudu, zapnutí a ochranou proti zkratu na výstupu zdroje. Výstup napájecího napětí je řešen formou připojení na svorkovnici a nebo přímo kabelem s konektorem 5/8“.

ALPHA Technologies - Zdeněk SAMEK
Libeň 156, 25241 LIBEŇ – Dolní Břežany

Tel: +420 603 489480 – E-Mail

zsamek@alphaeurope.com

www.alpha.com

Nominální hodnoty:

Model:	Vstupní napětí (V-AC)	Vstupní kmitočet (Hz)	Výstupní napětí (V-AC)	Výstupní proud (A)	Maximální výstupní výkon (VA)	Ochrana vstupu	Ochrana výstupu	Hmotnost (kg)
APX2 615-G	230	50	63/42	15	900	12A	20A	14,5
APX 608-G	230	50	63/42	8	480	8A	10A	14,5

Poznámka: Další hodnoty napětí a proudů jsou možné po dohodě s výrobcem. Kontaktujte prosím svého regionálního zástupce.

Technické informace:

Vstup:

Činitel výkonu:	>0,90 při plné zátěži
Napětí:	230V AC +25%*-20%
Kmitočet:	+/-3%

Výstup:

Tvar výstupní sinusovky:	Quasi sinus
Napěťová regulace:	±5%
Účinnost:	90% a lepší

Mechanické rozměry:

Rozměry:	152x381x203 mm (Š-V-H)
Povrchová úprava:	Komaxit-prášková barva
Materiál:	hliník

Provozní podmínky:

Teplota:	-40°C - +55°C
----------	---------------

Vyhovuje podmínkám:

Bezpečnost	CCC,CB,SARF
------------	-------------

Záruka:

Standardní podmínky	2 roky
---------------------	--------

Standardní příslušenství:

Universální konzola pro instalaci na sloup a nebo zeď
Externí napájecí výhybka
Pojistka vstupního napětí
Vypínač vstupního napětí
Výstupní konektor pro koaxiální kabel
Svorka pro připojení země

*Externí napájecí výhybka je možná jako zvláštní dodávka



Pro všechny další potřebné informace můžete kontaktovat vašeho regionálního zástupce, nebo navštívit naše webovské stránky.

ALPHA Technologies - Zdeněk SAMEK
Libeň 156, 25241 LIBEŇ – Dolní Břežany

Tel: +420 603 489480 – E-Mail

zsamek@alphaeurope.com

www.alpha.com