

Power

CFR Series

Tower: 600 VA až 2500VA



Zdroje nepřerušitelného napájení pro obchodní a telekomunikační aplikace

Vysoká účinnost – spoří vaše peníze, technologie procesorového řízení vyvinutá za účelem účinnější ochrany připojených zařízení a vysoká účinnost systému 92%.

RS232 komunikační port pro zajištění komunikace prostřednictvím SNMP a kompatibilních modemů.

Excelentní ochrana a izolace proti vstupnímu přepětí, průmyslovému ručení a úderu blesku.

Možnost rozšíření zálohového času pomocí bateriových boxů a motorogenerátorů.

Zálohové napájecí zdroje na principu ferorezonátoru s vysokou účinností a ochranou připojených technologických celků pro veškeré aplikace v oblasti telekomunikací a počítačového průmyslu

Všechny vyvinuté systémy splňují nejpřísnější normy pro elektronické napájecí zařízení. Certifikace podle UL, CSA, CE a VDA jsou samozřejmostí. ALPHA CFR systém patří mezi nejlepší zálohové zdroje díky své bezpečnosti provozu, ochraně a sestavitelnosti požadovaného výkonu podle přání zákazníka.

Tento UPS systém díky svému principu ferorezonátoru zajišťuje ochranu připojených zařízení proti napětovým a proudovým špičkám. Velmi dobře eliminuje průmyslové rušení. Ferorezonátorový transformátor filtruje šumy a reguluje velmi rychle různé poklesy napájení, nebo přepětí.

CFR – série je dodávána v rozsahu výkonové řady 600 VA až 2500 VA.



Základní specifikace CFR 600 – CFR 2500:

Model:					
Tower	CFR 600XTE	CFR 1000E	CFR1500E	CFR 2000E	CFR 2500E
Povolený výkon UPS	600VA/450W	1000VA/750W	1500VA/1125W	2000VA/1340W	2500VA/1675W
AC-vstup					
Vstupní napětí:	230V				
Kmitočet:	50 Hz				
Účinnost typicky:	88%	90%	90%	90%	90%
AC-výstup					
Napětí:	230VAC				
Rozsah změny napětí:	< 1%				
Kapacita přetížení:	125% - 1min.	125% - 1min.	125% - 1min.	125% - 1min.	125% - 1min.
	150% - 10 sec.	150% - 10 sec.	150% - 10 sec.	150% - 10 sec.	150% - 10 sec.
	300% - 3 sec.	300% - 3 sec.	300% - 3 sec.	300% - 3 sec.	300% - 3 sec.
Baterie:					
Zálohový čas na vnitřní baterie:	25 min	12 min	18 min	15 min	10 min
Typ baterií:	ACID bezúdržbové s nožovými vývody				
Maximální dobíjecí proud	3 A				
Baterie pro rozšíření zálohovacího času:					
Typ boxu:	Zálohovací čas je počítán pro 80% nabití baterií				
A. externí bateriový box	EBP24A 1h	EBP24A 32min	EBP48A 1h39min	EBP48A 1h10min	EBP48A 52min
B. externí bateriový box	EBP24C 5h	EBP24C 2h12min	EBP48E 3h45min	EBP48E 2h48min	EBP48E 2h10min
C. externí bateriový box	EBP24E 9h25min	EBP24E 5h12min			
Mechanické provedení:					
Rozměry:	mm	mm	mm	mm	mm
Šířka:	216	216	216	216	216
Výška:	254	254	394	533	533
Hloubka:	508	508	533	571	571
Hmotnost kg:	34	42	74	82	86
Konektor vstupního / výstupního připojení:					
	Tří pólový SCHUKO	Tří pólový SCHUKO	Tří pólový SCHUKO	Tří pólový SCHUKO	Tří pólový SCHUKO
	-	-	-	-	Blok se šrouby
Záruční doba:					
Typ:	Na všechny typy CFR UPS je poskytována záruka 2 roky				
Doporučená cena:					

V případě potřeby kontaktujte prosím regionálního zástupce společnosti, který Vám poskytne další informace.
Pokračováním tohoto datového listu je série CFR 3000VA – CFR 10kVA