

WBC – 600 a WBC-600R

50 Ohm koaxiální kabel



Technické parametry:

Vnitřní vodič:	
Poměděný hliníkový vodič	
Průměr (mm)	4,47
Dielektrikum:	
Pěnový PE	
Průměr nad dielektrikem (mm)	11,56
Stínění:	
Průměr nad fólií (mm)	11,71
Folie	Pružný Al
Hustota opředení plochy v %	90
Opředení	Cínovaná měď
Průměr nad stíněním (mm)	12,45
Plášť:	
PE nebo FR-PVC (CMR/CATVR nehořlavý)	
Průměr nad pláštěm (mm)	14,99 ± 0,2
Tloušťka pláště (mm)	1,27
Mechanické podmínky:	
Minimální rádius pro ohyb (mm)	76
Provozní teplota PE (°C)	-40 / +85
Provozní teplota PVC (°C)	-20 / +60
Povolené zatížení tahem (N)	1600
Hmotnost (kg/1m)	0,3
Elektrické podmínky:	
Izolační pevnost pláště V-AC	4000
Dielektrická pevnost V-DC	2500
Kapacita pF/1m	70,2
Impedance kabelu Ohm	50,0 ± 2
Koeficient zkrácení	0,87
Stejnoseměrný odpor – vnitř.vodič	1,8ohm/1km
Stejnoseměrný odpor – stínění	4,26ohm/1km
Maximální použitelný kmitočet GHz	16,2
Maximální špičkový výkon kW	10,3
Všechny zde uvedené hodnoty jsou nominální	

Tabulka útlumů:

Kmitočet MHz	dB/100m	Výkon kW
50	1,80	4,30
150	3,28	2,40
220	3,94	1,90
300	4,54	1,67
450	5,58	1,30
500	5,96	1,27
900	8,20	0,93
960	8,52	0,82
1500	10,83	0,70
1800	12,03	0,65
1900	12,43	0,61
2000	12,80	0,59
2200	13,48	0,55
2500	14,44	0,52

Jedná se o velmi lehký a pružný kabel, vhodný ke všem aplikacím v oblasti RF. V případě dalších dotazů se můžete obrátit na ok1dfc@karneval.cz nebo na regionálního distributora:

D-Com Brno

Zvonařka 137/14

617 00 Brno

tel. ISDN: 543 255 056

543 255 191

543 255 192

tel. GSM: 608 600 362

777 710 367 až 369

fax: 543 255 189

<http://www.dcom.cz>

Zdenek SAMEK – OK1DFC
Libeň 156
25241 LIBEŇ – Dolní Břežany
+420 – 603 489 480