

Power



ALPHAPOINT
Network Interface Power

DC UPS System

Zálohové napájení:

Zajišťuje minimálně 14ti hodinový bezproblémový provoz zařízení z bateriového napájení v případě výpadku síťového napájení.

Ochrana trvalého přepětí v síti:

Chrání před výpadkem napájecí trasy, proti napěťovým špičkám a zajišťuje nepřetržitou funkci a bezpečnost připojeného zařízení.

Výměna baterií za provozu:

Baterie je možno snadno vyměnit během provozu a jejich hodnota nabití není kritická.

Snadná montáž:

Zařízení je zkonstruováno pro snadnou montáž na zed' objektu.

Uživatelská výměna baterií:

Výměna baterií není podmíněna servisem, je možno ji provádět i uživatelem zařízení.

Alpha Technologies Ltd. představuje nové řešení napájecího zálohového zdroje pro DC aplikace.

Alpha Point je unikátním řešením potřeb telekomunikačních provozovatelů. Nabízí možnost napájení prvků CATV, telefonů, optických převodníků, bezdrátových lokálních sítí, bezdrátových přenosových systémů a zajišťuje tak efektivní zdroj lokálního zálohového napájení pro široké spektrum uživatelů.

Zvýšení kapacity zálohovacího času externím bateriovým boxem umožňuje zajistit provoz v delším časovém úseku. Umístění baterií v technologickém celku se zdrojem zvyšuje provozní a servisní komfort, včetně prodloužení životnosti baterií. Rovněž tak snadná výměna baterií za plného provozu je dalším moderním prvkem rozšiřující komfort provozu. zdroje

Inteligentní systém chybového a provozního hlášení umožňuje vizuální kontrolu provozu zdroje bez nutnosti zásahů do instalace, nebo zvláštního přístrojového vybavení. Provozní technik tak velmi snadno realizuje opravy a servis.



Technická specifikace:

• Vstup:

Napětí v rozsahu: 85 - 264 V/AC
Kmitočet: 50 nebo 60 Hz (automaticky)

• Výstup:

Napětí: 48 V/DC
Výstupní výkon nominální: 15 W
Výstupní výkon maximální: 25 W
Charakteristika: UPS výstup

• Baterie:

Kapacita: 7 AH
Typ: s nožovým výstupem acid, bez údržbové
Dobíjení baterie: stupňovitě, teplotní kompenzace.
Čas zálohy: (poloviční výkon) 9 hodin
Dobíjecí čas: 15 hodin

• LED Indikace

- VÝSTUP: provoz (zelená)
- ZÁLOHA provozu: (zelená bliká)
- BEZ BATERIE (červená bliká)
- VYMĚNIT BATERII: (červená)

• Chybová hlášení:

- Otevření skříňky
- Normální / zálohový provoz
- Nejsou baterie
- Pokyn k výměně baterií

• Mechanické provedení:

V x Š x H
(432mm x 305mm x 132mm)
Hmotnost: 22.9 kg

• Podmínky provozu:

Provozní teplota: 0° - 45°C
Skladovací teplota: -15° to +45°C
Vlhkost: 0 to 95% relativní

• Montáž:

Instalace na stěnu

• Certifikace:

NRTL
FCC Třída B

Standardní hodnoty:

- Minimální hluková hladina
- Není možno náhodně zdroj odpojit od napájení
- Možnost dvojnásobného rozšíření kapacity bateriového zálohování
- Výměna baterií uživatelem
- Ochrana zdroje při přepólování bateriové zálohy



ALPHA Technologies – SAMEK Zdenek
Libeň 156 , 25241 LIBEŇ – Dolní Břežany
Tel.: +420-603-489480

e-mail: zsamek@alphaeurope.com - www.alpha.com