

Power



CFR - RM Series

**19" nebo 23" Rack:
1000 VA - 5000 VA**

19" a 23" provedení, umožňující přímou montáž do stojanů s technologií

Vysoká účinnost – spoří vaše peníze, technologie procesorového řízení vyvinutá za účelem účinnější ochrany připojených zařízení a vysoká účinnost systému 92%.

RS232 komunikační port pro zajištění komunikace prostřednictvím SNMP a kompatibilních modemů.

Excelentní ochrana a izolace proti vstupnímu přepětí, průmyslovému ručení a úderu blesku.

Možnost rozšíření zálohového času pomocí bateriových boxů a motorgenerátorů.

Zálohové napájecí zdroje na principu ferorezonátoru s vysokou účinností a ochranou připojených technologických celků pro veškeré aplikace v oblasti telekomunikací a počítačového průmyslu

Všechny vyvinuté systémy splňují nejpřísnější normy pro elektronické napájecí zařízení. Certifikace podle UL, CSA, CE a VDA jsou samozřejmostí. ALPHA CFR systém patří mezi nejlepší zálohové zdroje díky své bezpečnosti provozu, ochraně a sestavitelnosti požadovaného výkonu podle přání zákazníka.

Tento UPS systém díky svému principu ferorezonátoru zajišťuje ochranu připojených zařízení proti napětovým a proudovým špičkám. Velmi dobře eliminuje průmyslové rušení. Ferorezonátorový transformátor filtruje šumy a reguluje velmi rychle různé poklesy napájení, nebo přepětí.

CFR – série je dodávána v rozsahu výkonové řady 600 VA až 10 kVA.



Základní specifikace CFR RM 1000 – 5000 VA:

Model:				
<i>Tower</i> <i>Povolený výkon UPS</i>	CFR 1000RM 1000VA/750W	CFR 1500RM 1500VA/1125W	CFR 3000RM 3000VA/2000W	CFR 5000RM 5000VA/3750W
AC-vstup				
Vstupní napětí:	230V			
Kmitočet:	50 Hz			
Účinnost typicky:	90%	90%	90%	90%
AC-výstup				
Napětí:	230VAC			
Rozsah změny napětí:	< 1%			
Baterie:				
Zálohový čas na vnitřní baterie:	25 min	12 min	18 min	15 min
Typ baterií:	ACID bezúdržbové s nožovými vývody			
Maximální dobíjecí proud	3 A	3A	3A	8A
Baterie pro rozšíření zálohovacího času:				
Typ boxu:	Zálohovací čas je počítán pro 80% nabití baterií			
A. externí bateriový box	EBP217-24RM 12min	EBP417-48RM 18min	EBP48A RM 27min	EBP48I RM 12min
B. externí bateriový box	EBP417-24RM 32min	EBP48A RM 60min	2-EBP48A RM	2-EBP48I RM 32min
C. externí bateriový box	2-EBP417-24 RM 1h20min	2-EBP48A RM 1h28min	-	-
Mechanické provedení:				
Rozměry:	mm	mm	mm	mm
Šířka:	216	216	216	216
Výška:	254	254	394	533
Hloubka:	508	508	533	571
Hmotnost kg:	34	42	74	82
Konektor vstupního / výstupního připojení:				
	Tří pólový SCHUKO	Tří pólový SCHUKO	Tří pólový SCHUKO	Tří pólový SCHUKO
	-	Blok se šrouby	Blok se šrouby	Blok se šrouby
Záruční doba:				
Typ:	Na všechny typy CFR UPS je poskytována záruka 2 roky			
Doporučená cena:				

Za účelem získání dalších technických detailů kontaktujte prosím regionálního zástupce, nebo autorizovaného prodejce společnosti ALPHA Technologies Ltd.